



Ein Stein setzt Akzente.


## **RICHTLINIEN FÜR DIE VERARBEITUNG VON bi-stone STRASSENPFLESTER-FORMSTEINEN**

Die **bi-stone**-Straßenpflaster-Formsteine sind mit einer retroreflektierenden Farbschicht ausgebildet um die optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht zu gewährleisten.

Um diese wichtige Eigenschaft des **bi-stone**-Pflastersteines erhalten zu können, müssen nachfolgende Richtlinien beachtet werden:

- Die **bi-stone**-Pflastersteine sind nur mit einem Gummihammer zu bearbeiten, da sonst die Glasperlen der retroreflektierenden Beschichtung zerstört werden.
- Die Steinoberfläche ist mit einer Gummimatte vor den mechanischen Einwirkungen des Rüttelverdichters zu schützen.
- Beim Einschwämmen der **bi-stone**-Pflastersteine mit zementgebundener Fugenfüllmasse sind die Steinoberflächen (farbige Vorsatzschicht) zu reinigen, bevor die Zementschlämme aushärtet.

**Bierholdt GmbH**



Gewerbegebiet 1 • 02959 Schleife

Telefon (035773) 72 00

Telefax (035773) 72 099

<http://www.bierholdt.de>

[kontakt@bierholdt.de](mailto:kontakt@bierholdt.de)